

# FG600S-Q 气动马达型蠕动泵





## FG600S-Q 气动马达型蠕动泵

### 功能特点



- 高品质气动马达驱动，运行安静平稳，安全可靠
- 节流阀无级调速，流量范围宽泛
- 可安装多种泵头，适应多种规格泵管
- 一体台式结构，方便安装及操作
- 适合一般精度要求的液体传输
- 高防护等级，可适应较复杂的工作场景

备注：可定制不锈钢机箱

## 技术参数

适用泵头	YZ15、YZ25、YT15、YT25、KZ25、KZ25-L
流量范围	9~6000ml/min
调速范围	140~600rpm
转速调节	节流阀无级调速
控制功能	启停功能（标配），换向功能（选配）
气源气压	0.1~0.7Mpa
进气管	6.5×10mm PU
耗气量	≤0.25m <sup>3</sup> /min
工作环境	环境温度0~40℃，相对湿度<80%
防护等级	IP65
机箱材料	金属防腐喷塑（标配），SS304不锈钢（选配）
机箱尺寸	（长×宽×高）309×316×237mm
驱动器重量	11KG

## 适用泵头及软管、流量参数

驱动器	适用泵头	通道数	适用软管	单通道流量（ml/min）
FG6005-Q	YZ15	1~2	13#14#19#16#25#17#	9~1700
	YT15	1~2	13#14#19#16#25#17#18#	9~2300
	YZ25	1~2	15#24#	250~1700
	YT25	1~2	15#24#35#36#	250~2900
	KZ25/KZ25-L	1	15#24#35#36#	350~6000

以上流量数据是在常温常压下打纯净水测试所得，实际使用受压力、介质特性等具体因素影响，仅供参考。

## 驱动器尺寸图（单位：mm）

