

FG601S-W3 防爆电机型蠕动泵





FG601S-W3 防爆电机型蠕动泵



功能特点

- 采用工业级防爆电机（ExdIIBT4）驱动，配合专用泵头，安全可靠
- 整体式设计，不需要变频器，具有启停、手动调速等功能
- 在运行过程中可随时通过手轮调整转速
- 适配大流量泵头
- IP55高防护等级，适合复杂的工作环境

备注：可加装防护外壳

技术参数

适用泵头	YZ35
流量范围	1800 ~ 13000ml/min
调速范围	135 ~ 600rpm
转速调节	手动无极调速
手轮分辨率	0.2 rpm (手轮转一圈调整25rpm)
控制功能	启停、手动调速等功能
电源电压	3相380V 50HZ
功率	0.37KW
工作环境	环境温度0 ~ 40°C, 相对湿度 < 80%
电机防爆级别	ExdIIBT4
防护等级	IP55 (仅限电机)
外形尺寸	(长×宽×高) 600×345×393 mm
驱动器重量	36.5Kg

适用泵头及软管、流量参数

驱动器	适用泵头	通道数	适用软管	单通道流量 (ml/min)
FG601S-W3	YZ35	1~2	73#82#	1800 ~ 13000

外形尺寸图 (单位: mm)

